

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ, ДЯКУЄМО, ЩО ОБРАЛИ СУЧАСНИЙ ПРОДУКТ ТМ «ENERLIGHT»

СВІТИЛЬНИК СТЕЛЬОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ ENERLIGHT ALTAIR

Світильник лінійний світлодіодний ENERLIGHT ALTAIR — це інноваційний пристрій, який завдяки вдосконаленим властивостям забезпечує споживачів ефективним, безпечним, якісним і в той же час комфортним та природним світлом. Світильник має ступінь захисту IP65 та відповідає II класу захисту від ураження електричним струмом, має миттєве включення та гарну передачу кольору.

Світильник лінійний світлодіодний ALTAIR — це високотехнологічний продукт, що відповідає національному стандарту України згідно вимог ДСТУ ІЕС 60598-2-2:2007 та законодавчо встановленим вимогам відносно якості та безпеки. Світильник лінійний світлодіодний ENERLIGHT ALTAIR відповідає вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015р. № 1077; Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015р. № 1067.

Світильник лінійний світлодіодний ALTAIR — це сучаснена та найкраща заміна світильників на основі компактних люмінесцентних ламп, оскільки економить близько 50% енергії, відрізняється безшумністю під час роботи, високою світловіддачею, стабільністю сили світла, відсутністю мерехтіння та тривалим строком служби близько 30 000 годин, м'яко реагує на навантаження при вмиканні та вимиканні, не містить ртуті та інших шкідливих для здоров'я людини речовин, не випромінює ультрафіолету!

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Світильник лінійний світлодіодний ALTAIR призначений для внутрішнього місцевого або локального освітлення адміністративно - громадських, побутових приміщень а також для підсвічування на кухні і в шафах для одягу. Температура оточуючого середовища : - 20 + 60°С.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Світильник лінійний світлодіодний ALTAIR розрахований для роботи від мережі з напругою в межах 180-240В частотою 50Гц-60Гц. Норми якості електричної енергії в системах електропостачання мають відповідати ГОСТ 13109-97 Не допускається застосування до світильника лінійного світлодіодного ALTAIR розчинників, агресивних миючих та абразивних засобів. Забороняється експлуатація світильника світлодіодного ALTAIR:

- в мережах, які створюють різкі короточасні стрибки напруги;
- в умовах підвищеної вібрації;
- без захисного заземлення;
- за наявності у приміщенні кислотних, лужових та інших парів, що шкідливо впливають на матеріали, з яких виготовлений світильник;
- поблизу горючих, легкозаймистих предметів і хімічно активних елементів, а також нагрівальних приладів;
- з пошкодженою ізоляцією проводу та місць електричних з'єднань;
- не за призначенням та /або в режимах і умовах, відмінних від встановлених цією Інструкцією чи Вимогами до техніки безпеки.

ПІДГОТОВКА СВІТИЛЬНИКА СТЕЛОВОГО СВІТЛОДІОДНОГО ALTAIR ДО РОБОТИ ТА ЙОГО УСТАНОВКА

- Вставити світильник, використовуючи пази на корпусі, у кліпси монтажні, попередньо прикріпивши їх за допомогою саморізів до нерухомої поверхні.
- Приєднати до роз'єму шнур живлення.

УВАГА! Не відкривайте світильник та драйвер! Світлові, функціональні параметри гарантуються за номінальної напруги живлення!

Напруга та частота мережі повинні відповідати технічним характеристикам, які вказані на упаковці пристрою. Перед початком експлуатації необхідно, щоб температура світильника досягла температури приміщення, в якому планується його використання. Світильник не розбирати та берегти від дітей. Встановлення лінійного світильника, усунення несправностей та його чистка проводяться кваліфікованим фахівцем тільки при відключенні електроживлення.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Світильник лінійний світлодіодний ALTAIR повинен зберігатись у сухих, провітрюваних приміщеннях, допустима вологість повітря 60-80%, температура: нижче значення — плюс 5°С, верхнє — плюс 40°С. Зберігання та транспортування можливе лише в упаковці виробника, яка забезпечує захист від механічних пошкоджень. Умови зберігання та транспортування мають відповідати вимогам ГОСТ 23216, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині дії кліматичних чинників зовнішнього середовища мають відповідати вимогам ГОСТ 15150-69.

УТИЛІЗАЦІЯ

Світильник лінійний світлодіодний ALTAIR, який вийшов з ладу, підлягає звичайній утилізації, оскільки не містить токсичних та шкідливих для навколишнього середовища матеріалів.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Світильник лінійний світлодіодний у зборі – 1шт.
- Керівництво з технічної експлуатації, гарантійний талон — 1шт.
- Монтажний набір – 1шт.

Світильник лінійний світлодіодний ALTAIR складається з пластмасового корпусу, матового розсіювача, драйвера та світлодіодних стрічок. Технічні характеристики придбаної моделі світильника лінійного світлодіодного ALTAIR зазначені на пакуванні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВІТИЛЬНИКА СТЕЛЬОВОГО СВІТЛОДІОДНОГО ALTAIR

НАЙМЕНУВАННЯ	Напруга	Частота	Потужність	Кольорова температура	Світловий потік, Лм	CRI	Коефіцієнт потужності	Кут розсіювання	Ступінь захисту, IP	Розміри, мм
Світильник стельовий світлодіодний ENERLIGHT ALTAIR 50Вт 6500К IP65 Артикул: ALTAIR50SMD90C	180-240В	50-60Гц	50 Вт	6500К	4500	>80	>0,5	120	65	1183x60x77

Строк служби: 30 000 годин при належному зберіганні і транспортуванні та за умови дотримання Інструкції з експлуатації та Вимог до техніки безпеки (до скорочення терміну служби пристрою може привести перенавантаження та/або короткотривалий перепад напруги).

Термін зберігання: необмежений.

Дата виготовлення: вказана на корпусі світильника.

Пристрій не підлягає регулюванню (димюванню), не використовувати зі світлорегуляторами.

Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію, дизайн та комплектацію освітлювального приладу, що не погіршують його технічних і споживчих характеристик.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На світильник лінійний світлодіодний ALTAIR встановлено гарантію в два роки. Несправний світильник можна замінити у місці продажу, де він був придбаний, за умови наявності: пристрою без механічних пошкоджень та у повній комплектації, касового чеку, заповненого гарантійного талону, та в межах гарантійного строку, за виключенням випадків коли:

- світильник пошкоджено, зруйновано елементи конструкції, наявні ознаки розбирання, чи присутні сліди зовнішнього впливу;
- наявні сліди, що свідчать про коротке замикання чи перенавантаження напруги;
- змінено колір корпусу та/або оптичних елементів, що свідчить про перегрів;
- світильник було використано не за призначенням та/або в режимах і умовах, відмінних від встановлених цією Інструкцією чи Вимогами до техніки безпеки;
- зберігання та/або транспортування світильника здійснювалось з порушенням встановлених цією Інструкцією вимог;
- мають місце природні обставини, такі як, але не виключно, пожежа, повінь, землетрус, тощо.

Світильник підлягає попередній перевірці у випадку його заміни або повернення грошей за нього.

За неправильне (із порушеннями) транспортування, зберігання, монтаж/установку та експлуатацію/використання світильника виробник/постачальник відповідальності не несе.

За відсутності на Гарантійному талоні дати виготовлення та/або дати та місця продажу, та/або підпису продавця та печатки торговельного закладу, гарантійний строк обчислюється з дня виготовлення виробу. Гарантійний талон дійсний за умови його заповнення в місці продажу.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування	Артикул	Дата виготовлення	Дата та місце продажу	Підпис продавця та печатка торговельного закладу	Дата заміни/ повернення	Підпис продавця та печатка торговельного закладу

Виробник: ЧЖЕЦЗЯН САНРАЙЗІНГ ТРЕЙДІНГ КО., ЛТД. Адреса: № 325 Сівень Роуд, Ханчжоу, КНР.
Постачальник/імпортер: ТОВ «ЕНЕРЛАЙТ», 02081, Україна, Київ, вул. Здобунівська, 7Д, корпус Г, офіс 706

Претензії щодо якості товару на території України приймає імпортер.
Номер партії відповідає даті виготовлення.

Шановний покупець! інформацію щодо іншої продукції ТМ «ЕНЕРЛАЙТ» Ви можете отримати на сайті: www.enerlight.ua