

Інформаційний лист продукції Enerlight HPLE2728SMDC					
Найменування або торговельна марка постачальника (знак для товарів і послуг)	Enerlight				
Місцезнаходження	Україна, 02081, м. Київ, вул. Здобувнівська, будинок 7-Д, корпус Г, офіс 708				
Ідентифікатор моделі	HPLE2728SMDC				
Тип джерела світла	неінтегрована або інтегрована лампа з цоколем E27, призначена для побутового використання, з розсіювачем				
Застосована технологія освітлення	Світлодіодна (LED)	Неспрямовані або спрямовані		NDLS	
Тип цоколя джерела світла (або іншого електричного інтерфейсу)	E27				
Мережеве або немережеве:	MLS	Під'єднане джерело світла (CLS):		ні	
Джерело світла з можливістю регулювання кольору:	ні	Оболонка:		непрозора	
Джерело світла високої яскравості:	так				
Антивідблисковий щит:	ні	З можливістю затемнення:		ні	
Параметри виробу					
Параметр	Значення		Параметр	Значення	
Загальні параметри виробу					
Споживання енергії в увімкненому режимі (кВт*год/1000 год), округлене до найближчого цілого числа	28 кВт год/1000 год		Клас енергоефективності	F	
Корисний світловий потік (φ use) із зазначенням, чи відноситься це до потоку в кулі (360°), широкому конусі (120°) чи у вузькому конусі (90°)	2400 Лм в кулі (360°)		Корельована колірна температура округлена до найближчих 100 К або діапазон корельованих колірних температур, округлений до найближчих 100К, які можна встановити	6500 K	
Потужність в робочому режимі виражене у Вт	28 Вт		Потужність в режимі очікування виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку	0	
Потужність в мережевому режимі очікування для CLS, виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку	0		Індекс кольоропередачі, округлений до найближчого цілого числа, або діапазон значень CRI, які можна встановити	>80	
Зовнішні вимірювання без відокремлених пускорегульованих апаратів	висота		173	Спектральний розподіл потіжності в діапазні від 250 нм до 800 нм при повному навантаженні	графік
	ширина		100		
	глибина		100		
Заява щодо еквівалентної потужності	ні		Якщо так, еквівалентна потужність (Вт)		
			Координати колірності (x і y)	x : 0,3098 y : 0,3149	
Параметри для спрямованих джерел світла					
Пікова сила світла (кд)	254,64		Кут випромінення в градусах		240
Параметри для джерел світла LED і OLED					
R9 значення індексу кольоропередачі	0,9		Коефіцієнт довговічності		30000год.

<i>Параметри для джерел світла LED і OLED, що працюють від мережі:</i>			
Коефіцієнт потужності	>0,5	Рівномірність кольору в еліпсах Макадама	2SDCM
Заяви про те, що світлодіодне джерело світла замінює люмінісцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності	-	Якщо так, то заява про заміну (Вт)	-
Параметри мерехтіння	0,5	Параметри стробоскопічного ефекту	0,1