

Інформаційний лист продукції Enerlight: VEGA9SMD45MW				
Найменування або торговельна марка постачальника (знак для товарів і послуг)	Enerlight			
Місцезнаходження	Україна, 02081, м. Київ, вул. Здобунівська, будинок 7-Д, корпус Г, офіс 708			
Ідентифікатор моделі	VEGA9SMD45MW			
Тип джерела світла	інтегрований світильник, призначений для непухотого та побутового використання, з розсіювачем			
Застосована технологія освітлення	Світлодіодна (LED)	Неспрямовані		NDLS
Тип цоколя джерела світла (або іншого електричного інтерфейсу)				
Мережеве або немережеве:	NMLS	Під'єднане джерело світла (CLS):		ні
Джерело світла з можливістю регулювання кольору:	так	Оболонка:		непрозора
Джерело світла високої яскравості:	так			
Антивідблисковий щит:	ні	З можливістю затемнення:		ні
Параметри виробу				
Параметр	Значення		Параметр	Значення
Загальні параметри виробу				
Споживання енергії в увімкненому режимі (кВт*год/1000 год), округлене до найближчого цілого числа	9 кВт год/1000 год		Клас енергоефективності	G
Корисний світловий потік (φ use) із зазначенням, чи відноситься це до потоку в кулі (360°), широкому конусі (120°) чи у вузькому конусі (90°)	450 Лм в кулі (360°)		Корельована колірна температура округлена до найближчик 100 К або діапазон корельованих колірних температур, округлений до найближчих 100К, які можна встановити	3000К, 4000К, 6000К
Потужність в робочому режимі виражене у Вт	9 Вт		Потужність в режимі очікування виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку	0
Потужність в мережевому режимі очікування для CLS, виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку	0		Індекс кольоропередачі, округлений до найближчого цілого числа, або діапазон значень CRI, які можна встановити	>80
Зовнішні вимірювання без відокремлених пускорегульованих апаратів, см	висота		7,5	Спектральний розподіл потіжності в діапазні від 250 нм до 800 нм при повному навантаженні якщо так, графік
	ширина		14,5	
	глибина		30,1	
Заява щодо еквівалентної потужності	ні		якщо так, еквівалентна потужність (Вт)	
			Координати колірності (x і y)	x : 0,3800 y : 0,3800
Параметри для спрямованих джерел світла				
Пікова сила світла (кд)	107,48		Кут випромінення в градусах	120
Параметри для джерел світла LED і OLED				
R9 значення індексу кольоропередачі	0,9		Коефіцієнт довговічності	30000г.

<i>Параметри для джерел світла LED і OLED, що працюють від мережі:</i>			
Коефіцієнт потужності	>0,5	Рівномірність кольору в еліпсах Макадама	2SDCM
Заяви про те, що світлодіодне джерело світла замінює люмінесцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності	-	Якщо так, то заява про заміну (Вт)	-
Параметри мерехтіння	0,5	Параметри стробоскопічного ефекту	0,1

