

Інформаційний лист продукції: GALAXY100ACDC12C				
Найменування або торговельна марка постачальника (знак для товарів і послуг)	Enerlight			
Місцезнаходження	Україна, 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, будинок 7-Д, корпус Г, офіс 708, тел.: +38(044) 394-94-41			
Ідентифікатор моделі	GALAXY100ACDC12C			
Тип джерела світла	інтегрований світильник, призначений для побутового та побутового використання, з розсіювачем			
Застосована технологія освітлення	Світлодіодна (LED)	Неспрямовані або спрямовані	NDLS	
Тип цоколя джерела світла (або іншого електричного інтерфейсу)				
Мережеве або немережеве:	NMLS	Під'єднане джерело світла (CLS):	ні	
Джерело світла з можливістю регулювання кольору:	ні	Оболонка:	непрозора	
Джерело світла високої яскравості:	так			
Антивідблисковий щит:	ні	З можливістю затемнення:	так	
Параметри виробу				
Параметр	Значення	Параметр	Значення	
Загальні параметри виробу				
Споживання енергії в увімкненому режимі (кВт*год/1000 год), округлене до найближчого цілого числа	2 кВт год/1000 год	Клас енергоефективності	G	
Корисний світловий потік (φ use) із зазначенням, чи відноситься це до потоку в кулі (360°), широкому конусі (120°) чи у вузькому конусі (90°)	100 Лм в кулі (360°)	Корельована колірна температура округлена до найближчик 100 К або діапазон корельованих колірних температур, округлений до найближчих 100К, які можна встановити	6500K	
Потужність в робочому режимі виражене у Вт	2 Вт	Потужність в режимі очікування виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку	1,5	
Потужність в мережевому режимі очікування для CLS, виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку	1,5Вт	Індекс кольоропередачі, округлений до найближчого цілого числа, або діапазон значень CRI, які можна встановити	>80	
Зовнішні вимірювання без відокремлених пускорегульованих апаратів	висота (см)	20,3	Спектральний розподіл потіжності в діапазні від 250 нм до 800 нм при повному навантаженні	графік
	ширина (см)	5,6		
	глибина (см)	2,9		
Заява щодо еквівалентної потужності	ні	Якщо так, еквівалентна потужність (Вт)		
		Координати колірності (x і y)	x : 0,3120 y : 0,3320	
Параметри для спрямованих джерел світла				

Пікова сила світла (кд)	23,88	Кут випромінення в градусах	120
Параметри для джерел світла LED і OLED			
R9 значення індексу кольоропередачі	0,9	Коефіцієнт довговічності	30000г.
Параметри для джерел світла LED і OLED, що працюють від мережі:			
Коефіцієнт потужності	>0,5	Рівномірність кольору в еліпсах Макадама	2SDCM
Заяви про те, що світлодіодне джерело світла замінює люмінісцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності	-	Якщо так, то заява про заміну (Вт)	-
Параметри мерехтіння	0,5	Параметри стробоскопічного ефекту	0,1