

Інформаційний лист продукції Enerlight: AURA36SMD80N				
Найменування або торговельна марка постачальника (знак для товарів і послуг)	Enerlight			
Місцезнаходження				
Ідентифікатор моделі	AURA36SMD80N			
Тип джерела світла	інтегрований світильник, призначений для не побутового та побутового використання, з розсіювачем			
Застосована технологія освітлення	Світлодіодна (LED)	Неспрямовані або спрямовані		NDLS
Тип цоколя джерела світла (або іншого електричного інтерфейсу)				
Мережеве або немережеве:	MLS	Під'єднане джерело світла (CLS):	ні	
Джерело світла з можливістю регулювання кольору:	ні	Оболонка:	непрозора	
Джерело світла високої яскравості:	так			
Антивідблисковий щит:	ні	З можливістю затемнення:	ні	
Параметри виробу				
Параметр	Значення		Параметр	Значення
Загальні параметри виробу				
Споживання енергії в увімкненому режимі (кВт*год/1000 год), округлене до найближчого цілого числа	36 кВт год/1000 год		Клас енергоефективності	G
Корисний світловий потік (Φ_{use}) із зазначенням, чи відноситься це до потоку в кулі (360°), широкому конусі (120°) чи у вузькому конусі (90°)	3000 Лм в кулі (360°)		Корельована колірна температура округлена до найближчик 100 К або діапазон корельованих колірних температур, округлений до найближчих 100К, які можна	4000 К
Потужність в робочому режимі виражене у Вт	36 Вт		Потужність в режимі очікування виражене у Вт і округлене до	0
Потужність в мережевому режимі очікування для CLS, виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку	0		Індекс кольоропередачі, округлений до найближчого цілого числа, або діапазон значень CRI, які можна встановити	>80
Зовнішні вимірювання без відокремлених пускорегульованих апаратів	висота	37,2	Спектральний розподіл потіжності в	графік
	ширина	37,2		
	глибина	5,5		
Заява щодо еквівалентної потужності	ні		Якщо так, еквівалентна потужність (Вт)	
			Координати колірності (x і y)	x : 0,3800 y : 0,3800
Параметри для спрямованих джерел світла				
Пікова сила світла (кд)	614,19		Кут випромінення в градусах	140
Параметри для джерел світла LED і OLED				

R9 значення індексу кольоропередачі	0,9	Коефіцієнт довговічності	25000г.
Параметри для джерел світла LED і OLED, що працюють від мережі:			
Коефіцієнт потужності	>0,5	Рівномірність кольору в еліпсах	2SDCM
Заяви про те, що світлодіодне джерело світла замінює люмінісцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності	-	Якщо так, то заява про заміну (Вт)	-
Параметри мерехтіння	0,5	Параметри стробоскопічного	0,1