

Найменування або торговельна марка постачальника (знак для товарів і послуг)	ENL			
Місцезнаходження				
Ідентифікатор моделі	NOVA36SMD80C			
Тип джерела світла	Неспрямовані (NDLS), що працюють від мережі (MLS)			
Застосована технологія освітлення	Світлодіодна (LED)	Неспрямовані		NDLS
Тип цоколя джерела світла (або іншого електричного інтерфейсу)	-			
Мережеве або немережеве:	MLS	Під'єднане джерело світла (CLS):		ні
Джерело світла з можливістю регулювання кольору:	ні	Оболонка:		непрозора
Джерело світла високої яскравості:	так			
Антивідблисковий щит:	ні	З можливістю затемнення:		ні
Параметри виробу				
Параметр	Значення	Параметр	Значення	
Загальні параметри виробу				
Споживання енергії в увімкненому режимі (кВт*год/1000 год), округлене до найближчого цілого числа	36 кВт год/1000 год	Клас енергоефективності	G	
Корисний світловий потік (Φ_{use}) із зазначенням, чи відноситься це до потоку в кулі (360°), широкому конусі (120°) чи у вузькому конусі (90°)	3000 Лм в кулі (360°)	Корельована колірна температура округлена до найближчик 100 К або діапазон корельованих колірних температур, округлений до найближчих 100К, які можна встановити	6500 К	
Потужність в робочому режимі виражене у Вт	36 Вт	Потужність в режимі очікування виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку	0	
Потужність в мережевому режимі очікування для CLS, виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку	0	Індекс кольоропередачі, округлений до найближчого цілого числа, або діапазон значень CRI, які можна встановити	>80	
Зовнішні вимірювання без відокремлених пускорегульованих апаратів	висота	75	Спектральний розподіл потіжності в діапазні від 250	графік
	ширина	23		
	глибина	1200		
Заява щодо еквівалентної потужності	ні		еквівалентна потужність (Вт)	
			Координати колірності (x і y)	x : 0,3266 y : 0,3328
Параметри для спрямованих джерел світла				

Пікова сила світла (кд)	955	Кут випромінення в градусах	120
Параметри для джерел світла LED і OLED			
R9 значення індексу кольоропередачі	0.9	Коефіцієнт довговічності	30000 годин
Параметри для джерел світла LED і OLED, що працюють від мережі:			
Коефіцієнт потужності	>0,5	Рівномірність кольору в еліпсах	2SDCM
Заяви про те, що світлодіодне джерело світла замінює люмінесцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності	-	Якщо так, то заява про заміну (Вт)	-
		Параметри стробоскопічного ефекту	0.1
Параметри мерехтіння	0.5		