Найменування або торговельна марка постачальника (знак для товарів і послуг)	Enerlight			
Місцезнаходження				
Ідентифікатор моделі	HARMONIA5SMD90W			
Тип джерела світла	Неспрямовані (NDLS), що працюють від мережі (MLS)			
Застосована технологія освітлення	Світлодіодна (LED)	Неспрямовані		NDLS
Тип цоколя джерела світла (або іншого електричного інтерфейсу)	-			
Мережеве або немережеве:	MLS	Під'єднане джерело світла (CLS):		ні
Джерело світла з можливістю регулювання кольору:	ні	Оболонка:		непрозора
Джерело світла високої яскравості:	так			
Антивідблисковий щит:	ні	З можливістю затемнення:		ні
Параметри виробу				
Параметр	Значення	Параметр		Значення
Загальні параметри виробу				
Споживання енергії в увімкненому режимі (кВт*год/1000 год), округлене	5 кВт год/1000 год	Клас енергоефективності		F
Корисний світловий потік (ф use) із зазначенням, чи відноситься це до потоку в кулі (360°), широкому конусі (120°) чи у вузькому конусі (90°)	450 Лм в кулі (360°)	Корельована колірна температура округлена до найближчик 100 К або діапазон корельованих колірних температур, округлений до найближчих 100К, які можна встановити		4000 К
Потужність в робочому режимі виражене у Вт	5 Вт	Потужність в режимі очікування виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку		0

Потужність в мережевому режимі очікування для CLS, виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку	0	Індекс кольоропередачі, округлений до найближчого цілого числа, або діапазон значень CRI, які можна встановити		>80
Зовнішні вимірювання без відокремлених пускорегульованих апаратів	висота	35	Спектральний розподіл потіжності в діапазні від 250 нм до 800 нм при повному навантаженні	графік
	ширина	22		
	глибина	278		
Заява щодо еквівалентної потужності	ні		еквівалентна потужність (Вт)	
			Координати колірності (x і y)	x : 0,3800 y : 0,3800
Параметри для спрямованих джерел світла				
Пікова сила світла (кд)	168	Кут випромінення в градусах		110
Параметри для джерел світла LED і OLED				
R9 значення індексу кольоропередачі	0.9	Коефіцієнт довговічності		30000 годин
Параметри для джерел світла LED і OLED, що працюють від мережі:				
Коефіцієнт потужності	>0,5	Рівномірність кольору в еліпсах Макадама		2SDCM
Заяви про те, що світлодіодне джерело світла замінює люмінісцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності	-	Якщо так, то заява про заміну (Вт)		-
		Параметри стробоскопічного		0.1

Параметри мерехтіння	0.5