

Найменування або торговельна марка постачальника (знак для товарів і послуг)	Enerlight			
Місцезнаходження				
Ідентифікатор моделі	HARMONIA14SMD90W			
Тип джерела світла	Неспрямовані (NDLS), що працюють від мережі (MLS)			
Застосована технологія освітлення	Світлодіодна (LED)	Неспрямовані	NDLS	
Тип цоколя джерела світла (або іншого електричного інтерфейсу) -				
Мережеве або немережеве:	MLS	Під'єднане джерело світла (CLS):	ні	
Джерело світла з можливістю регулювання кольору:	ні	Оболонка:	непрозора	
Джерело світла високої яскравості:	так			
Антивідблисковий щит:	ні	З можливістю затемнення:	ні	
Параметри виробу				
Параметр	Значення		Параметр	Значення
Загальні параметри виробу				
Споживання енергії в увімкненому режимі (кВт*год/1000 год), округлене	14 кВт год/1000 год		Клас енергоефективності	F
Корисний світловий потік (φ _{use}) із зазначенням, чи відноситься це до потоку в кулі (360°), широкому конусі (120°) чи у вузькому конусі (90°)	1260 Лм в кулі (360°)		Корельована колірна температура округлена до найближчик 100 К або діапазон корельованих колірних температур, округлений до найближчих 100К, які можна встановити	4000 К
Потужність в робочому режимі виражене у Вт	14 Вт		Потужність в режимі очікування виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку	0

Потужність в мережевому режимі очікування для CLS, виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку	0	Індекс кольоропередачі, округлений до найближчого цілого числа, або діапазон значень CRI, які можна встановити	>80
Зовнішні вимірювання без відокремлених пускорегульованих апаратів	висота	35	Спектральний розподіл потужності в діапазоні від 250 нм до 800 нм при повному навантаженні
	ширина	22	
	глибина	578	
Заява щодо еквівалентної потужності	ні	еквівалентна потужність (Вт)	
		Координати колірності (x і y)	x : 0,3800 y : 0,3800
Параметри для спрямованих джерел світла			
Пікова сила світла (кд)	470	Кут випромінення в градусах	110
Параметри для джерел світла LED і OLED			
R9 значення індексу кольоропередачі	0.9	Коефіцієнт довговічності	30000 годин
Параметри для джерел світла LED і OLED, що працюють від мережі:			
Коефіцієнт потужності	>0,5	Рівномірність кольору в еліпсах Макадама	2SDCM
Заяви про те, що світлодіодне джерело світла замінює люмінісцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності	-	Якщо так, то заява про заміну (Вт)	-
Параметри стробоскопічного			0.1

Параметри мерехтіння	0.5
----------------------	-----