Інформаційний лист продукції Enerlight: A60E2710FILNFR				
Найменування або торговельна марка постачальника (знак для товарів і послуг)	Enerlight			
Місцезнаходження				
Ідентифікатор моделі	A60E2710FILNFR			
Тип джерела світла	неінтегрована або інтегрована лампа з цоколем E27, призначена для непобутового використання, з розсіювачем			
Застосована технологія освітлення	Світлодіодна (LED)	Неспрямовані або спрямовані		NDLS
Тип цоколя джерела світла (або іншого електричного інтерфейсу)	E27			
Мережеве або немережеве:	MLS	Під'єднане джерело світла (CLS):		ні
Джерело світла з можливістю регулювання кольору:	ні	Оболонка:		непрозора
Джерело світла високої яскравості:	так			
Антивідблисковий щит:	ні	З можливістю затемнення:		ні
Параметри виробу				
Параметр	Значення	Параметр		Значення
Загальні параметри виробу				
Споживання енергії в увімкненому режимі (кВт*год/1000 год), округлене до найближчого цілого числа	10 кВт год/1000 год	Клас енергоефективності		E
Корисний світловий потік (φ use) із зазначенням, чи відноситься це до потоку в кулі (360°), широкому конусі (120°) чи у вузькому конусі (90°)	1200 Лм в кулі (360°)	Корельована колірна температура округлена до найближчик 100 K або діапазон корельованих колірних температур, округлений до найближчих 100K, які можна встановити		4000 K
Потужність в робочому режимі виражене у Вт	10 Вт	Потужність в режимі очікування виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку		0
Потужність в мережевому режимі очікування для CLS, виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку	0	Індекс кольоропередачі, округлений до найближчого цілого числа, або діапазон значень CRI, які можна встановити		>80
Зовнішні вимірювання без відокремлених пускорегульованих апаратів	висота	76	Спектральний розподіл потіжності в діапазні від 250 нм до 800 нм при повному навантаженні	графік
	ширина	45		
	глибина	45		
Заява щодо еквівалентної потужності	ні		Якщо так, еквівалентна потужність (Вт)	
			Координати колірності (x і y)	x : 0,3800 y : 0,3800
Параметри для спрямованих джерел світла				
Пікова сила світла (кд)	95,54	Кут випромінення в градусах		360

Параметри для джерел світла LED і OLED			
R9 значення індексу кольоропередачі	0,9	Коефіцієнт довговічності	30000г.
Параметри для джерел світла LED і OLED, що працюють від мережі:			
Коефіцієнт потужності	>0,5	Рівномірність кольору в еліпсах Макадама	2SDCM
Заяви про те, що світлодіодне джерело світла замінює люмінісцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності	-	Якщо так, то заява про заміну (Вт)	-
Параметри мерехтіння	0,5	Параметри стробоскопічного ефекту	0,1