| Інформаційний лист продукції Enerlight: HPLE2726FILCFR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Найменування або торговельна марка постачальника (знак для товарів і послуг) | Enerlight | | | |
| Місцезнаходження | | | | |
| Ідентифікатор моделі | HPLE2726FILCFR | | | |
| Тип джерела світла | неінтегрована або інтегрована лампа з цоколем E27, призначена для непобутового використання, з розсіювачем | | | |
| Застосована технологія освітлення | Світлодіодна (LED) | Неспрямовані або спрямовані | | NDLS |
| Тип цоколя джерела світла (або іншого електричного інтерфейсу) | E27 | | | |
| Мережеве або немережеве: | MLS | Під'єднане джерело світла (CLS): | | ні |
| Джерело світла з можливістю регулювання кольору: | ні | Оболонка: | | непрозора |
| Джерело світла високої яскравості: | так | | | |
| Антивідблисковий щит: | ні | З можливістю затемнення: | | ні |
| ***Параметри виробу*** | | | | |
| Параметр | Значення | Параметр | | Значення |
| ***Загальні параметри виробу*** | | | | |
| Споживання енергії в увімкненому режимі (кВт*год/1000 год), округлене до найближчого цілого числа | 26 кВт год/1000 год | Клас енергоефективності | | D |
| Корисний світловий потік (φ use) із зазначенням, чи відноситься це до потоку в кулі (360°), широкому конусі (120°) чи у вузькому конусі (90°) | 4000 Лм в кулі (360°) | Корельована колірна температура округлена до найближчик 100 К або діапазон корельованих колірних температур, округлений до найближчих 100К, які можна встановити | | 6500 К |
| Потужність в робочому режимі виражене у Вт | 26 Вт | Потужність в режимі очікування виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку | | 0 |
| Потужність в мережевому режимі очікування для CLS, виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку | 0 | Індекс кольоропередачі, округлений до найближчого цілого числа, або діапазон значень CRI, які можна встановити | | >80 |
| Зовнішні вимірювання без відокремлених пускорегульованих апаратів | висота | 180 | Спектральний розподіл потіжності в діапазні від 250 нм до 800 нм при повному навантаженні | графік |
| | ширина | 75 | | |
| | глибина | 75 | | |
| Заява щодо еквівалентної потужності | ні | | Якщо так, еквівалентна потужність (Вт) | |
| | | | Координати колірності (x і y) | x : 0,3120 y : 0,3320 |
| ***Параметри для спрямованих джерел світла*** | | | | |
| Пікова сила світла (кд) | 318,47 | Кут випромінення в градусах | | 360 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Параметри для джерел світла LED і OLED*** | | | |
| R9 значення індексу кольоропередачі | 0,9 | Коефіцієнт довговічності | 30000г. |
| ***Параметри для джерел світла LED і OLED, що працюють від мережі:*** | | | |
| Коефіцієнт потужності | >0,5 | Рівномірність кольору в еліпсах Макадама | 2SDCM |
| Заяви про те, що світлодіодне джерело світла замінює люмінісцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності | - | Якщо так, то заява про заміну (Вт) | - |
| Параметри мерехтіння | 0,5 | Параметри стробоскопічного ефекту | 0,1 |